



안전보건자료 Maxiclene 400ml Aerosol

산업안전보건법 제39조 및 노동부고시 제2016-19호에 따름

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명

제품명 Maxiclene 400ml Aerosol

제품번호 AMXL400, ZA

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 청정제.

사용상의 제한 권고되지 않는 확인된 용도 없음.

공급자의 정보

공급자 HK WENTWORTH LIMITED
32 RUE DE TOURNENFILS
91540 MENNECY
FRANCE
+33 (0) 1 82 88 47 94
info@af-net.com

제조사 AF INTERNATIONAL
MacDermid Alpha Electronics Solutions
ASHBY PARK
COALFIELD WAY
ASHBY de la ZOUCH
LEICESTERSHIRE. LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0) 1530 419600
+44 (0) 1530 416640
info@af-net.com

긴급 전화 번호

긴급 전화번호 긴급 전화의 경우: +65 3158 1074 (24 시간, Carechem 24 제공)

2: 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

물리적 유해성 Flam. Aerosol 1 - H222 고압가스, 압축가스 - H280

인체 유해성 분류되지 않음

환경 유해성 분류되지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

Maxiclene 400ml Aerosol

유해 · 위험 문구

H222 극인화성 에어로졸.
H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

예방조치문구

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연.
P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P412 50°C/122°F 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P102 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

본 제품은 PBT 또는 vPvB로 분류된 물질을 포함하지 않음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

Petroleum gases, liquefied CAS 번호: 68476-85-7	1-5%
분류 인화성 가스 1A - H220	
2-Butoxyethanol CAS 번호: 111-76-2	1-5%
분류 급성 독성 (경구) 구분 4 - H302 급성 독성 (경피) 구분 4 - H312 급성 독성 (흡입) 구분 4 - H332 피부 부식성/피부 자극성 2 - H315 심한 눈 손상성/눈 자극성 2 -H319	
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics CAS 번호: 64742-47-8	1-5%
분류 흡인 유해성 1 - H304	
Propan-2-ol CAS 번호: 67-63-0	0.1-1%
분류 인화성 액체 2 - H225 심한 눈 손상성/눈 자극성 2 -H319 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 3 - H336 (마취작용인 경우)	

Maxiclene 400ml Aerosol

2-Aminoethanol CAS 번호: 141-43-5	0.1-1%
분류 급성 독성 (경구) 구분 4 - H302 급성 독성 (경피) 구분 4 - H312 급성 독성 (흡입) 구분 4 - H332 피부 부식성/피부 자극성 1 - H314 심한 눈 손상성/눈 자극성 1 -H318 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 3 - H335 (호흡기계 자극인 경우)	
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides CAS 번호: 68424-85-1 M factor (급성) = 10 M factor (만성) = 1	<0.1%
분류 급성 독성 (경구) 구분 4 - H302 피부 부식성/피부 자극성 1 - H314 심한 눈 손상성/눈 자극성 1 -H318 급성 수생환경유해성 1 - H400 만성 수생환경유해성 1 - H410	
Sodium hydroxide CAS 번호: 1310-73-2	<0.1%
분류 피부 부식성/피부 자극성 1 - H314 심한 눈 손상성/눈 자극성 1 -H318	
Ethanol CAS 번호: 64-17-5	<0.1%
분류 인화성 액체 2 - H225	

모든 유해·위험문구의 전문은 16장에 기재되어 있음.

4: 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

기본 정보

즉시 의사의 치료를 받아야 함. 의료 인력에게 안전보건자료를 보여줄 것.

흡입

오염의 원인으로 부터 영향받은 사람을 격리할 것. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃,타이, 벨트와 같은 팍찌는 옷을 느슨하게 할 것. 호흡이 곤란한 경우, 제대로 교육받은 사람이 산소를 투여해 줄 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것.

Maxiclone 400ml Aerosol

섭취 물로 철저히 입을 씻을 것. 소량의 물이나 우유를 제공할 것. 구토가 위험할 수 있으므로 영향 받은 사람이 통증을 느끼면 중지해야 함. 의료 요원의 지시없이 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 폐로 들어가지 않도록 머리를 낮게 유지할 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말아야 함. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃, 타이, 벨트와 같은 딱딱한 옷을 느슨하게 할 것.

피부 접촉 물로 씻을 것.

눈 접촉 다량의 물로 즉시 씻을 것. 콘택트 렌즈를 제거하고 눈꺼풀을 넓고 크게 뜨도록 할 것. 적어도 10분 동안 지속적으로 세척할 것.

응급처치자의 보호 응급 처치 요원은 구조시 적절한 보호 장비를 착용할 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

기본 정보 건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.

흡입 스프레이/미스트는 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

섭취 이 제품의 물리적 특성으로 인해, 섭취 가능성은 없음.

피부 접촉 반복적인 노출은 피부 건조증 및 피부 균열을 일으킬 수 있음.

눈 접촉 눈에 약한 자극성임. 불편을 야기할 수 있음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 증상에 따라 처리할 것.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 본 제품은 가연성임. 내알콜포말, 이산화탄소, 건조분말 또는 물안개로 끌것. 화재 주변에 적절한 소화제를 사용할 것.

부적절한 소화제 워터제트는 불을 확산시키므로 소화기로써 워터제트를 사용하지 말 것.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

특정 유해성 가열시 용기는 과도한 압력상승으로 인해 격렬하게 파열되거나 폭발 할 수 있음. 에어로졸 용기의 폭발은 화재 시 빠른 속도로 가속될 수 있음. 에어로졸 캔이 파열 된 경우, 가압내용물들과 압축가스가 빠르게 빠져나오므로 주의가 필요함. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성 할 수 있음.

연소시 발생하는 유해물질 열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압시 보호 조치 화재 가스 또는 증기의 흡입을 피할 것. 지역을 벗어날 것. 위험없이 수행되어 질수 있다면 물 분무로 열에 노출된 용기를 냉각하고 화재 지역으로 부터 그것들을 제거함. 불이 꺼진 후, 화염에 노출된 컨테이너를 물로 냉각시킬 것. 누출이나 유출이 점화되지 않은 경우, 증기를 분산하고 누출을 막는 사람을 보호하기 위해 물 스프레이를 사용할 것. 하수구와 수로밖으로 빼내 흘러내리는 것을 조절할 것. 수질오염의 위험이 있을 경우, 적절한 관계당국에 알릴 것.

화재 진압시 특별 보호 장비 양압용 자급식 호흡장치(SCBA) 및 적절한 보호복을 착용할 것. 소방관의 의류는 화학물질 사고에 대한 기본적인 보호의 수준을 제공할 것임.

6: 누출 사고시 대처방법

인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

Maxiclene 400ml Aerosol

개인 예방 조치

작업은 적절한 교육이나 인적 위험 없이 수반되지 않음. 유출물로 부터 불필요하고 보호되지 않는 인원은 격리시킬 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 이 안전보건자료에 기술된 취급시 안전 주의사항을 따를 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 비상 해독 및 제거에 대한 절차 및 교육이 현재 이루어지고 있는지 확실히 할 것. 유출된 물질에 접촉하거나 걸어가지 말 것. 지역을 벗어날 것. 폭발 위험성. 적절한 환기를 제공할 것. 흡연, 스파크, 연기 또는 다른 점화원을 유출물 가까이에 두지 말 것. 즉시 오염된 옷을 벗을 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경을 위한 예방 조치

다량 유출: 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 당국에 연락할 것.

정화 또는 제거 방법

제거 방법

이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 즉시 유출을 정리하고 안전하게 폐기물을 처리할 것. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 흡연, 스파크, 연기 또는 다른 점화원을 유출물 가까이에 두지 말 것. 바람을 등지고 유출물에 접근함. 일반적인 취급 및 저장 시 에어로졸 용기로 부터의 유출은 예상되지 않음. 에어로졸 캔이 파열 된 경우, 가압 내용물들과 압축가스가 빠르게 빠져나오므로 주의가 필요함. 소량 유출: 흡수천으로 닦아 안전하게 폐기처리할 것. 다량 유출: 제품이 물에 녹는다면, 유출물을 물로 희석시키고 걸레로 흡수시킬 것. 대안으로, 또는 물에 녹지 않는 경우, 유출물을 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적당한 처리 용기에 담아둘 것. 다량의 물로 오염된 지역을 씻어낼 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 지역 폐기물 처리 당국의 요구 사항에 따라 허가된 폐기물 처리 장소에서 처리할 것.

다른 섹션 참조

개인보호구에 대해서는 8장을 참고할 것. 건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 생태학적 위험에 대한 자세한 내용은 12장을 참조할 것. 폐기물 처리를 위해 13장을 참조할 것.

7: 취급 및 저장방법

안전취급요령

사용 주의사항

제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리하여 보관할 것. 고온이나 직사광선에 에어로졸 용기를 노출시키지 말 것. 본 제품은 가연성임. 열·고온표면·스파크·화염·점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 보호 장비없이 깨진 패키지를 처리하지 말 것. 화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오. 압력용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. 스프레이는 증발하고 빠르게 냉각시켜 피부와의 접촉시 동상 또는 차가운 화상을 입힐 수 있음. 눈과의 접촉을 피할 것. 증기와 스프레이/미스트의 흡입을 피할 것.

일반적인 산업위생에 대한 조언

피부가 오염된 경우 즉시 씻을 것. 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 작업장을 떠나기 전에 매일 작업복을 바꾸어 입을 것.

안전한 저장 방법

저장시 주의 사항

금지물질과 분리할 것(10장-을 참조). 지역 법규에 따라 보관하십시오. 산화성 물질, 열 및 화염으로부터 격리할 것. 원용기에 보관할 것. 용기를 잘 밀폐하고 통풍이 잘되는 서늘한 장소에서 보관할 것. 용기를 수직으로 보관할 것. 용기가 손상되지 않도록 할 것. 직사광선을 피하십시오. 열원 근처에 보관하거나 고온에 노출시키지 말 것. 50°C/122°F 이상의 온도에 노출시키지 마시오. 누출시토양 및 수질 오염을 방지하기 위한 저장 설비를 제공할 것. 보관장소의 바닥은 유출물이 새어 들어가지 않고, 이음새가 없고, 흡수하지 않는 것이어야 함.

저장 등급

화학 저장소.

구체적인 최종 용도(들)

구체적인 최종 용도(들)

이 제품에 대한 용도는 제1항에 자세히 설명되어 있음.

8: 노출방지 및 개인보호구

관리 항목

Maxiclene 400ml Aerosol

작업장 노출 제한

Petroleum gases, liquefied

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 1000 ppm

발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B

2-Butoxyethanol

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 20 ppm

Skin, 발암성 2

Propan-2-ol

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 200 ppm

단시간 노출기준 (15-분): 400 ppm

2-Aminoethanol

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 3 ppm

단시간 노출기준 (15-분): 6 ppm

Sodium hydroxide

최대 노출 기준: 2 mg/m³

Ethanol

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 1000 ppm

발암성 1A

발암성 1A = Known/presumed human carcinogen (based on human evidence) [Carc 1A].

Skin = Can be absorbed through the skin.

생식세포 변이원성 1B = Known/presumed human mutagen (based on animal evidence) [Muta 1B].

발암성 2 = Suspected human carcinogen [Carc 2].

노출 관리

보호 장비



적절한 공학적 관리

적절한 환기를 제공할 것. 개인, 작업장 환경 또는 생물학적 감시는 환기 또는 다른 조절 방법이 효과적인지 그리고/또는 호흡기 보호장비를 사용하는 것에 대한 필요성을 결정하는 데에 필요할 수 있음. 작업자 노출을 최소화 하기 위한 기본 수단으로 공정 밀폐체, 국소 배기설비 또는 기타 공학적 제어 수단을 사용할 것. 작업자 노출부분이 공학 통제 수단으로 적절히 통제 되어 있지 않을 경우 개인 보호 장비만 사용되어야 함. 제어수단이 정기적으로 확실히 검사 및 유지 관리되도록 할 것. 작업자들의 노출을 줄이기 위해 확실히 교육받도록 할 것.

눈/안면 보호

위해성 평가에서 눈 접촉이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 보안경을 착용할 것. 적절한 눈 및 얼굴 보호를 위한 개인보호장비를 착용해야 함. 높은 수준의 보호가 필요한 것으로 평가되지 않는한 다음과 같은 보호구를 착용할 것: 단단히 밀착되는 보안경.

손 보호

위해성 평가에서 피부 접촉이 가능한 경우 승인기준에 따른 내화학성, 불침투성 장갑을 착용할 것. 가장 적합한 장갑은 장갑의 침투시간에 대한 정보를 제공하는 장갑 공급자/제조자에게 문의를 통해 선택되어야 함. 화학물질로부터 손을 보호하기 위하여 화학물질에 불침투성이고 분해되지 않는 것으로 입증된 장갑을 착용해야 함. 장갑제조업체에 의한 지정된 데이터를 고려하여 사용기간 중 장갑이 보호 특성이 유지되는지 확인하고 변성이 감지되는 경우 즉시 바꿀 것. 자주 변경할 것이 권고됨.

기타 피부/신체보호

위해성 평가에서 피부 오염이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 적절한 신발과 추가 보호복을 착용할 것.

Maxiclene 400ml Aerosol

위생 조치

세안 장치와 안전 샤워 시설을 제공할 것. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 일일 청소 장비 및 작업 영역을 씻을 것. 적정 개인 위생 절차를 수행할 것. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 사용시 음식물과 음료를 섭취하지 말고, 금연할 것. 예방적 산업 건강 검진을 시행해야 함. 그 제품에 대한 유해한 특성의 청소 직원에게 주의를 줌.

호흡기 보호

위해성 평가에서 오염 물질의 흡입이 가능한 경우 승인 기준에 적합한 호흡기 보호구를 착용할 것. 모든 호흡기 보호 장비는 의도한 용도에 적합해야 함을 확인할 것. 호흡기가 적절히 맞는지 또한 필터가 정기적으로 바뀌는지 확인함. 의도한 용도에 적합한 가스 및 복합 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 전면형 마스크 호흡기 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 반면형 마스크, 1/4형 마스크 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함.

환경 노출 관리

사용하지 않는 용기를 꼭 밀폐하여 보관함.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관	에어로졸. 액체.
색	흰색.
냄새	특유의.
냄새 역치	자료없음.
pH	pH (농축액): 7-8
녹는점	자료없음.
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음.
인화점	자료없음.
증발 속도	자료없음.
증발 계수	자료없음.
인화성(고체,기체)	자료없음.
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음.
다른 인화성	자료없음.
증기압	자료없음.
증기밀도	자료없음.
상대밀도	자료없음.
부피밀도	자료없음.
용해도(들)	자료없음.
분배 계수	자료없음.
자연발화 온도	자료없음.
분해 온도	자료없음.
점도	자료없음.
폭발성	폭발로 간주되지 않음.
산화성	산화로 분류 기준을 충족하지 않음.

Maxiclene 400ml Aerosol

10: 안정성 및 반응성

반응성	자세한 내용은 다른 세부 항목을 참조할 것.
안정성	권장되는 조건으로 사용시 일반적인 대기 온도에서 안정함. 규정된 보관 조건에서 안정함.
유해 반응의 가능성	다음과 같은 물질은 본 제품과 강한 반응을 일으킴: 산화제.
피해야 할 조건	고온이나 직사광선에 에어로졸 용기를 노출시키지 말 것. 압력용기: 가열시 폭발할 수 있음.
피해야 할 물질	위험한 상황을 발생시키는 제품과 반응 할 것 같은 특정 물질 또는 물질그룹 없음.
분해시 생성되는 유해 물질	권장조건에 따라 사용되거나 저장시 분해되지 않음. 열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

11: 독성에 관한 정보

독성에 관한 정보급성독성-경구

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
추가내용 (경구 LD ₅₀)	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
급성경구독성 추정값 (mg/kg)	18,463.2

급성독성-경피

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
추가내용 (경피 LD ₅₀)	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
급성경피독성 추정값 (mg/kg)	40,619.03

급성독성-흡입

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
추가내용 (흡입 LC ₅₀)	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
급성흡입독성 추정값 (증기 mg/l)	406.19

피부 부식성/자극성

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
동물 데이터	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

심한 눈 손상/자극성

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
심한 눈 손상/자극성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

호흡기 과민성

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
호흡기 과민성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

피부 과민성

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
피부 과민성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

생식세포 변이원성

Maxiclene 400ml Aerosol

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
유전 독성-생체 외(in vitro)	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>발암성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
발암성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
IARC 발암성	성분들 중 어떠한 것도 등재되어 있지 않거나 면제되지 않음.
<u>생식독성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
생식 독성-불임	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
생식 독성-성장	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>특정 표적장기 독성-1회 노출</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
특정 표적 장기 독성-1회 노출	단회 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<u>특정 표적장기 독성-반복 노출</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
특정 표적 장기 독성-반복 노출	반복 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<u>흡인 유해성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
흡인 유해성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
기본 정보	나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.
흡입	스프레이/미스트는 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
섭취	이 제품의 물리적 특성으로 인해, 섭취 가능성은 없음.
피부 접촉	반복적인 노출은 피부 건조증 및 피부 균열을 일으킬 수 있음.
눈 접촉	눈에 약한 자극성임. 불편을 야기할 수 있음.
노출경로	섭취 흡입 피부 및/또는 눈 접촉.
표적 장기	알려진 특정 표적 기관이 없음.

12: 환경에 미치는 영향

생태독성	환경 유해 물질로 간주되지 않음. 그러나, 다량의 빈번한 유출은 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있음.
독성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>급성 수생 독성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>만성 수생 독성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>잔류성 및 분해성</u>	
잔류성 및 분해성	제품의 분해성은 알려지지 않았음.

Maxiclene 400ml Aerosol

생물 농축성

생물 농축성

생물 축적에 대한 자료 없음.

분배 계수

자료없음.

토양 이동성

유동성

본 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발할수 있는 휘발성 유기 화합물(VOCs)을 포함함.

기타 유해 영향

기타 유해 영향

알려진 바 없음.

13: 폐기시 주의사항폐기물 처리방법

기본 정보

폐기물 발생을 가능하면 최소화 하거나 피할 것. 재사용하거나 가능한 한 재활용 할 것. 이 물질 및 용기는 안전한 방법으로 폐기할 것. 이 제품, 공정법, 잔류물 및 부산물의 처리시 환경보호 법규의 법적사항, 폐기물 처리 법률 및 지방자치단체의 요구사항을 항상 준수해야 할 것. 폐기 물을 처리 할때, 제품의 처리에 적용되는 안전 주의사항들을 고려할 것. 철저히 세척되거나 행 구어지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의할 것. 빈 용기 또는 라이너에 제품이 잔류하기 때문에 잠재적으로 위험할 수 있음.

폐기 방법

배수구로 버리지 말 것. 폭발위험으로 인해 빈 용기는 구멍을 내거나 소각하지 말아야 함. 허가 된 폐기물 처리업자를 통해 재활용이 불가능하고 남는 제품을 처리할 것. 폐기물, 잔류물, 빈 용 기, 폐기된 작업복 및 오염된 청소 재료들은 그 내용이 표시된 지정된 용기들에 수집할 것.

14: 운송에 필요한 정보

일반

수량 한정 포장/제한 하중 정보를 위해, 본 장의 자료를 사용하여 관련 모델 설명서를 참조할 것 .

유엔 번호

유엔 번호 (도로/철도)

1950

유엔 번호 (IMDG)

1950

유엔 번호 (ICAO)

1950

유엔 적정 선적명

적정 선적명 (도로/철도)

AEROSOLS

적정 선적명 (IMDG)

AEROSOLS

적정 선적명 (ICAO)

AEROSOLS

운송에서의 위험성 등급

도로/철도 등급

2.1

도로/철도 분류 코드

5F

도로/철도 라벨

2.1

IMDG 등급

2.1

ICAO 단계/구분

2.1

운송 라벨



Maxiclene 400ml Aerosol

용기등급

도로/철도 포장 등급 None

IMDG 포장 등급 None

ICAO 포장 등급 None

환경 유해성

환경 유해물질/해양 오염물질

아니오.

사용자에 대한 특별 주의사항

항상 밀봉한 용기에 바로 세워서 안전하게 운송함. 제품을 운송하는 사람이 사고 또는 누출시에 무엇을 해야하는지 알고 있는지 확인할 것.

EmS F-D, S-U

MARPOL73/78 부속서 II 및
IBC Code에 따른 대량 운송

15: 법적 규제현황단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

국가 규정 고용노동부고시 제2016-19호

Product Type한국어 규정

산업안전보건법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

Ethanol

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
노출기준설정물질

Propan-2-ol

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)
관리대상유해물질
특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
노출기준설정물질

Sodium hydroxide

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)
관리대상유해물질
노출기준설정물질

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)
특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)

2-Aminoethanol

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)
관리대상유해물질
노출기준설정물질

2-Butoxyethanol

작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)
관리대상유해물질
특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)
노출기준설정물질

Petroleum gases, liquefied

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
노출기준설정물질

Maxiclene 400ml Aerosol

화학물질관리법에 의한 규제 (CCA)

해당 성분은 등록이 필요가 없거나 면제대상임.

위험물안전관리법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

Ethanol

제4 알코올류 400L

Propan-2-ol

분류44 알코올류 400L

2-Aminoethanol

4류 제3석유류(수용성) 4000L

2-Butoxyethanol

4류 제2석유류(수용성) 2000L

폐기물관리법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides

지정폐기물

Ethanol

지정폐기물

Propan-2-ol

지정폐기물

Sodium hydroxide

지정폐기물

2-Aminoethanol

지정폐기물

2-Butoxyethanol

지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이하 성분이 등재됨:

Propan-2-ol

관리대상유해물질
특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)

2-Aminoethanol

관리대상유해물질

2-Butoxyethanol

관리대상유해물질
특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)

목록들

한국 (KECI)

모든 성분들이 등재되어 있거나 면제.

Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides

Ethanol

Propan-2-ol

Sodium hydroxide

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Maxiclene 400ml Aerosol

2-Aminoethanol

2-Butoxyethanol

Petroleum gases, liquefied

16: 그 밖의 참고사항

안전 보건 자료에 사용된 약어
및 머릿글

IATA: 국제항공운송협회
 ICAO: 위험물의 항공 안전운송을 위한 기술지침
 IMDG: 국제해사위험물
 CAS: 화학물질 요약서비스
 ATE: 급성독성평가
 LC₅₀: 반수치사농도
 LD₅₀: 반수치사량(평균치사량)
 EC₅₀: 50%에 영향주는 최대농도
 PBT: 잔류성, 생물농축성 및 독성물질
 vPvB: 고농축성 및 고생물농축성

훈련 상담

제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 숙련된 사람만 이 물질을 사용해야 함.

~에 의해 발행되는

Damian Robertson

개정 일자

2021-09-28

개정

2.1

SDS 번호

203

전체 유해 문구

H220 극인화성 가스.
 H222 극인화성 에어로졸.
 H225 고인화성 액체 및 증기.
 H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
 H302 삼키면 유해함.
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
 H312 피부와 접촉하면 유해함.
 H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
 H315 피부에 자극을 일으킴.
 H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
 H332 흡입하면 유해함.
 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
 H400 수생생물에 매우 유독함.
 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

이 정보는 오직 지정된 특정물질과 관련있으며 다른 물질 또는 공정과 결합하여 사용되어지는 물질에 대해서는 유효하지 않음.
 이 정보는 기재된 날짜에서 확보하고 있는 회사의 지식을 기초로 최대한 정확하고 신뢰성 있게 작성한 것임. 그러나 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하지는 않음. 특정 사용에 대해 관련 정보가 적합한가에 대한 것은 사용자의 책임임.